

T9040型

水质多参数监测仪

机柜材质碳钢喷漆

坚固耐用，使用寿命长。

7寸高清LCD触摸屏

画面清晰直观，一目了然，数据直读。



T9040型多参数水质在线监测仪是一款可用于泳池水、管网水质、小区二次供水、直饮水、工业循环水等在线监测仪，可实时显示测量

值，常规监测因子pH、TDS、余氯、浊度、悬浮物、钙离子、温度；也可根据实际监测因子进行选配：ORP、溶解氧、电导率、二氧化氯、臭

氧、离子类等。

主显示屏采用灵敏度极高的背光7寸彩色液晶触摸屏，操作更加便捷。

通讯系统采用标配标准Modbus RTU 485通讯协议，信号采集更加方便，也可选配DTU, GPRS等无线远传功能，设备采用壁挂式式安装，设备具有：体积小，安装方便，节水省电等优势。



支持4种
常规检测参数



7寸TFT
彩色触摸屏



无需配置
化学试剂



界面人性化
操作简便



更为节水



根据客户需求
选配传感器



专业的
技术指导

产品特点


- 模块化设计，系统集成程度高，重量轻、体积小。
- 使用触摸屏操作，界面设计人性化，操作简便。
- 维护量低，使用寿命长。
- 运行过程不需要消耗任何试剂，无二次污染。
- 拥有完善的用户权限管理系统。

安装条件

- 墙面厚度要求15cm以上的混凝土墙或砖体墙。
- 设备垂直放置，避免振动、冲击。
- 安装场所严禁烟火，尘埃少，不潮湿。
- 尽量靠近采水点。
- 避开产生强磁场以及电场的设备。

性能指标

参数	配置
pH	0.01~14.00pH;±0.05pH
Turb	0.01~20.00NTU;±1%F.S
FCL	0.01~5.00mg/L;±1%F.S
TDS	0.01~200.00ppm;±1%F.S
ORP	-1500~-+1500mv;±1%F.S
CLO2	0.01~5.00mg/L;±1%F.S
CON	0.01~30000μs/cm;±1%F.S
SS	0.01~200.00mg/L;±1%F.S
Temp	0.1~100.0°C;±0.3°C
信号输出	RS485、RS232 MODBUS RTU
历史记录	有
历史曲线	有
GPRS远传	选配
安装方式	墙挂
水样连接	3分快卡
水样温度	5~40°C
水样流速	200~400mL/min
防护等级	IP54
供电电源	100~240VAC或9~36VDC
设备功率	约3W
重 量	约30KG
尺 寸	600*450*190mm



(仪表机壳尺寸图)

应用领域



泳池水



直饮水



工业循环水



小区二次供水